

Pタイト®-II



Pタイト-IIは、樹脂の割れ、焼付きを防止するセルフタッピンねじです。高低差のある2条ねじで構成されています。


使用対象

一般可塑性樹脂適用ねじとして、主に樹脂締結用として使用されています。使用代表例としては、カメラ締結用ねじなどがあります。

性能の特徴

- 樹脂割れが発生しにくい・樹脂の焼付きが起きない
- ねじ込み速度が速く安定した作業性が得られる
- 繰り返し使用が可能・めねじ破断を防止

ねじ基本形状




- ねじ山角度が30°の高い山と、60°の低い山とで構成されています。
- 2条ねじのため、ねじ込みスピードが通常の1条ねじと比べて半分の時間でねじ込めます。

寸法表		呼び径									
		1.4	1.7	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	5
呼び長さ	3	●	●								
	3.5	●	●								
	4	●	●	●							
	5	●	●	●	●	★	★	★			
	6	●	●	●	●	●	●	★	★	★	
	8		●	●	●	●	●	●	●	●	★
	10			●	●	●	●	●	●	●	★
	12			●	●	●	●	●	●	●	
	14			(8)	(10)	●	●	●	●	●	
	16			(10)	(10)	(13)	(13)	●	●	●	
	20			(12)	(10)	(14)	(14)	(14)	●	●	●

ねじ断面

タップタイト



- 線の枠内は、呼び径に対し推奨するL寸法です。
- 印サイズは全ねじを示し、数字記入のサイズは半ねじとし、半ねじのねじ長さを示します。
- ★印は皿頭には適用しません。
- 頭部形状はJIS、JCISに準じます。

日東精工株式会社

ファスナー事業本部

本社工場 〒623-0054 京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地
 八田工場 〒623-0116 京都府綾部市下八田町菩提10番地
 東日本支店 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目9番18号
 新横浜TECHビルA館/5F
 西日本支店 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1丁目6番4号
 中部支店 〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社5丁目405番

TEL: 0773-42-3125 FAX: 0773-42-0609
 TEL: 045-620-5558 FAX: 045-620-5392
 TEL: 06-6745-8360 FAX: 06-6745-8372
 TEL: 052-709-5062 FAX: 052-709-5065

技術相談・お問い合わせはフリーダイヤル
 またはホームページをご利用ください

☎ 0120-210-437 FAX: 0773-42-2551

🌐 <https://www.nittoseiko.co.jp/>

※性能向上のため、予告なく仕様などの変更をさせていただく場合があります。

