

New Products!

LPガススタンド経営を大幅に合理化  
日東LPガス充填システム

使い易さを前面に

# 小型ディスペンサ 誕生!



項目・機器	内容
外観寸法	幅400×奥行500×高さ1350
接続	液ライン JIS20k フランジ20A ペーパー Rc 3/8 銅管接続 ブロー Rc 3/8 銅管接続
流量計	構造 タービン式 口径 20A 精度 ±1.0% 流量範囲 10~50L/min 防爆構造 耐圧防爆構造 (d2G4)
表示方式	7セグメント プラスマディスプレイ
桁数	5桁 (最小桁0.01L)
防爆構造	耐圧防爆構造
器差補正器	流量計の信号を補正演算
温度補正器	基準温度15 に補正演算
カウンタ	外部スイッチにてメイン表示切替 毎回カウンタ 10進5桁カウンタ 積算カウンタ 切替スイッチにて 上位4桁 (単位: 万L) 下位5桁 (単位: 0.1L)
サブカウンタ	7セグメント LCD 流量7桁

## 小型で使いやすいエコノミタイプのディスペンサ 新登場

従来品に比べ小型化を追求し、低価格を実現

タービン流量計の使用により、安定した精度と低圧力損失を実現

表示器は見やすいLED表示

耐圧防爆構造なのでエア-不要

内圧防爆型リーダプリンタ (オプション) との接続により、現場でのカード利用・伝票発行が可能

上位コンピュータとの通信可能 (オプション)



詳細はお近くの弊社各支店までお問い合わせ下さい。

日東精工株式会社 制御システム事業部 〒623-0041 京都府綾部市延町野上畑30 TEL0773(42)3151(代)

東京支店 TEL 045(545)5326

大阪支店 TEL 06(6745)8361

名古屋支店 TEL 052(709)5064

九州出張所 TEL 092(411)1724

北関東営業所 TEL 0276(63)8157

ホームページアドレス <http://www11.ocn.ne.jp/~seigyo/> <http://www.nittoseiko.co.jp>